# Elastische Verbindung



## Technische Daten

| MATERIAL | KODE | ABMESSUNGEN | LÄNGE | KG |
|---|---|---|---|---|
| PVC | XEV | 35-60-35 | 25m | 9 |
| PVC | KEV | 45-60-45 | 25m | 10,5 |
| PVC | JEV | 45-75-45 | 25m | 10,5 |
| PVC | EEV | 70 - 100 - 70 | 25m | 15 |
| High temperature M0 | XPL | 35-60-35 | 25m | 9 |
| High temperature M0 | KPL | 45-60-45 | 25m | 10,8 |
| High temperature M0 | JPL | 45-75-45 | 25m | 10,5 |
| High temperature M0 | EPL | 70-100-70 | 25m | 15 |
| Neoprene-fire resistant | XNP | 35-60-35 | 25m | 9,4 |
| Neoprene-fire resistant | KNP | 45-60-45 | 25m | 11 |
| Neoprene-fire resistant | JNP | 45-75-45 | 25m | 10,5 |
| Neoprene-fire resistant | ENP | 70-100-70 | 25m | 18 |

Other sizes on demand

Vento

**Vento NV**
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

## EV = PVC

- Stahldicke: standard 0.4mm
- Stoff: PVC
- Stoff aus Polyester mit PVC-Schicht an beiden Seiten
- Farbe: grau
- Gewicht: 600g/m²
- Hervorragene mechanische Resistenz
- beständig gegen UV-Strahlung
- selbstlöschend
- Temperatur: -30°C bis +70°C

## PL = Polyurethan

- Stahldicke: standard 0.4mm
- Stoff: Polyurethan
- Stoff aus Glasfaser mit Polyurethan-Schicht an beiden Seiten
- Farbe: silber grau
- Gewicht: 450g/m²
- Feuerklasse M0
- Hitzebeständigkeit 400°C/2h, verwendbar für Rauchabzug
- Temperatur: -30°C bis +120°C

## NP = Neopren

- Stahldicke: standard 0.4mm
- Stoff: Neopren
- Stoff aus Glasfaser mit Neopren/Polychloropren
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 660g/m²
- Hervorragende mechanische Resistenz
- schwer brennbar
- Temperatur: -20°C bis +100°C

Vento

**Vento NV**
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be