Junta antivibratoria



Data técnica

MATERIAL	CODIGO	DIMENSIONES	LONGITUD	KG
PVC	XEV	35-60-35	25m	9
PVC	KEV	45-60-45	25m	10,5
PVC	JEV	45-75-45	25m	10,5
PVC	EEV	70 - 100 - 70	25m	15
High temperature M0	XPL	35-60-35	25m	9
High temperature M0	KPL	45-60-45	25m	10,8
High temperature M0	JPL	45-75-45	25m	10,5
High temperature M0	EPL	70-100-70	25m	15
Neoprene-fire resistant	XNP	35-60-35	25m	9,4
Neoprene-fire resistant	KNP	45-60-45	25m	11
Neoprene-fire resistant	JNP	45-75-45	25m	10,5
Neoprene-fire resistant	ENP	70-100-70	25m	18

Other sizes on demand

Vento

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

EV = PVC

- espesor acero: estándar 0.4mm
- tela: PVC
- tela de poliéster por ambras caras con PVC: PES/PVC
- color: gris
- peso: 600g/m²
- excelente resistencia mecánica
- resistente a los rayos UV
- autoextinguible
- temperatura: -30°C hasta +70°C

PL = poliuretano

- espesor acero: estándar 0.4mm
- tela: poliuretano
- tela de fibra de vidrio recubierto por ambras caras con poliuretano
- color: gris plata
- peso: 450g/m²
- fuego clasifica M0
- fuego clasifica a 400°C/2h, adecuado para control de humo
- temperatura: -30°C hasta +120°C

NP = neoprene

- espesor acero: estándar 0.4mm
- tela: neoprene
- fibra de vidrio tela recubierta por ambras caras con neopreno/policloropreno
- color: negro
- peso: 660g/m²
- excelente resistancia mecánica
- hdificilmente inflamable
- temperatura: -20°C hasta +100°C

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be