KM ~ Koude krimpmoffen



Technische specificaties

BREEDTE	LENGTE	STUKS	KG
75	15	24	1,35
50	15	24	0,82

Wordt gebruikt voor het afdichten van kanaal, in het bijzonder voor plaatsen waar luchtdichtheid belangrijk is

Technische details:

- drager: 0,1mm polyethylene
- zelfklevende coating: 1mm
- kleur: grijs
- banding tijd: 24 uur (max.)
- waterbestendigheid: zeer goed, van toepassing op droog oppervlak
- peel on steel: 9 N/cm (23°C)
- dichtheid: 1.7g/cm³
- rekbaarheid bij breuk: ≥ 700%
- brandreactie classificatie: B2 (DIN 4102, deel 1)
- flexibiliteit: uitstekend tot -40°C
- temperatuurbestendigheid: -40°C tot +70°C

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

- vaste stof: 100%, geen verdamping
- verouderingsproces: heel langzaam
- opslag: zo droog mogelijk

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be