KM ~Maniche da restrizione



Scheda tecnica

LARGHEZZA	LUNGHEZZA	PEZZI	KG
75	15	24	1,35
50	15	24	0,82

Viene utilizzato per sigillare condotti, in particolare per luoghi che richiedono l'ermeticità

Dati technici:

- corriere: 0,1mm polyethylene
- rivestimento adesivo: 1mm
- colore: grigio
- tempo di fasciatura: 24 ore (max.)
- resistenza all'acqua: molto buona, applicare sulla superficie asciutta
- peel on steel: 9 N/cm (23°C)
- densità: 1.7g/cm³
- allungamento alla rottura: ≥ 700%
- clasificazione: B2 (DIN 4102, parte 1)
- flessibilità: eccellente fino a -40°C
- resistanza alla temperatura: -40°C a +70°C
- sostanza solida: 100%, nessun evaporazione

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

- processo d'invecchiamento: molto lento
- conservazione: il più asciutto possibile

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be